

Техническое описание

Стр. 1 из 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® Floor Gloss - это готовый к применению продукт на основе высококачественных дисперсий акриловых смол. Обработанная поверхность пломбируется защитной пленкой со следующими свойствами:

- Усиливает естественный цвет и структуру камня
- Придает блеск матовой поверхности без механической обработки
- Водо- и грязеотталкивающий эффект
- Слабый запах
- Для регулярного использования
- Для внутреннего применения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Floor Gloss подходит для лечения впитывающих, шлифованных или матовых натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, сланец, гранит, известняк или облицовочный бетон.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Очистка: поверхность должна быть чистой, совершенно сухой и свободной от других покрытий. В зависимости от типа камня и степени загрязнения, можно рекомендовать следующие продукты: АКЕМИ® Очиститель камня, АКЕМИ® Очиститель цементной пленки, АКЕМИ® Кислотный очиститель, АКЕМИ® Очиститель ржавчины, АКЕМИ® Очиститель плесени, АКЕМИ® Очиститель воска, АКЕМИ® Очиститель масла и жира, АКЕМИ® Очиститель граффити. После очистки обязательно хорошо промыть водой. Перед тем как нанести средство, камень должен быть полностью сухим. Идеальная рабочая температура: 15-25 °С. Избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги, пока продукт не высохнет.
2. Встряхнуть перед использованием, затем применить равномерно тонким слоем с помощью швабры с тонкими волокнами или тканью. На сильно впитывающих поверхностях возможно повторное применение. Дайте продукту высохнуть до следующего нанесения.
3. По поверхности можно ходить после ~30 минут (в зависимости от температуры), и она может быть повторно обработана Floor Gloss. После прикл. 24 часов продукт полностью высыхает.
4. Инструменты могут быть очищены водой. Для регулярной очистки подойдут АКЕМИ® Мягкое мыло или Кристальный очиститель.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Подготовьте небольшой тестовый участок, прежде чем начать работать.
- Если продукт применяется несколько раз, период между нанесениями - около 30 мин. В противном случае поверхность может стать тусклой.
- Холодная или насыщенная поверхность может увеличить время сушки.
- Применение на открытом воздухе ограничено. Вместо этого мы рекомендуем использовать АКЕМИ® Усилитель цвета.
- Покрытие Floor Gloss не подходит для глазурованных, полированных поверхностей или тонкой каменной посуды.
- Покрытие может быть удалено АКЕМИ® Интенсивный очиститель керамики.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расход:	прим. 10 – 20 м ² /л
Цвет:	белый
Плотность:	прим. 1 г/см ³

Техническое описание

Стр. 2 из 2

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

ДАнные БЕЗОПАСНОСТИ: см. данные "ЕС"

СПРАВКА: Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.