

Техническое описание

1/1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Силиконовое полировочное средство - на основе реактивных силиконовых масел с добавлением смазочных и полировочных присадок. Стойкое к атмосферным осадкам. Реагируя с атмосферной влажностью, образует защитную пленку. Позволяет камню "дышать", пригоден для наружного применения. Не влияет на цвет камня. Придает водоотталкивающий эффект, защищает от пятен. Мелкие царапины на лакированных поверхностях, пятна и следы грязи могут быть удалены без труда.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для ухода за плотными, полированными поверхностями из мрамора, гранита, камня Solnhofen, кварцитов, terrazzo, металлов и различных синтетических материалов. Для внутреннего и наружного применения, так как не содержит воска. Является идеальным средством для защиты поверхностей столешниц, предварительно обработанных АКЕМИ® Защитой от пятен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность очистить АКЕМИ® Очистителем камня. Поверхность должна быть совершенно сухой. Оптимальная температура при обработке 15-25°C.
2. Нанести тонким слоем с помощью ткани.
3. После высыхания полировать сухой тканью или полировочным деревом.
4. Для достижения наилучшего отталкивающего эффекта, поверхность не чистить 2-3 дня.
5. Для регулярной очистки использовать АКЕМИ® Мягкое мыло для камня.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Пригоден только для полированных и гладких поверхностей.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: молочный
Плотность: 1,78 г/см³
Расход: прим. 20-30 м²/л

Срок годности: 2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

TIS 05.03