

Техническое описание

1/1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Полироль №10-2012 - на основе высокоэффективных восковых и синтетических смол, растворенных в углеводороде. Содержит сольвенты. Придает поверхности противоскользящий эффект. Усиливает оригинальный цвет камня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ухода за полами, лестницами, подоконниками, выполненными из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, травертин, terrazzo. Для внутреннего применения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность очистить АКЕМИ® Очистителем камня. Поверхность должна быть совершенно сухой. Оптимальная температура при обработке 15-25°C.
2. Наносить тонким слоем с помощью кисти, тампона или швабры.
3. Сильно адсорбирующие поверхности обработать дважды.
4. Полировать поверхность тканью, белым нейлоном полировальной машиной после потускнения нанесенного слоя.
5. Для регулярной очистки использовать АКЕМИ® Мягкое мыло для камня.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Не пригоден для обожженных изделий, таких как клинкер, глиняная посуда и т.п.
- В комнатах при температуре ниже 13°C препарат густеет и мутнеет. При хранении препарата при температуре 25-30°C - свойства возвращаются.
- Не стойкие к сольвентам покрытия (резина, лакированные поверхности и т.п.) должны быть предварительно защищены.
- Наносить препарат только тонким слоем, иначе результат полирования не будет успешным.
- Препарат зарегистрирован в Федеральном Агентстве Защиты Окружающей Среды под № 12570022.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: желтоватый
Плотность: 0,75 г/ см³
Расход: прим. 15-30 м²/ л

Срок годности: 3 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

TIS 11.04