



AKEMI

Sanitarsilicon
Silicone sanitaire
Sanitairsiliconen



- 24 Monate längerhaltig
- pilzhemmend
- lichteinwirkung
- superelastisch
- peut être stocké pendant 24 mois
- fongicide
- très bonne adhérence
- très souple
- 24 maanden houdbaar
- schimmelhoudend
- lichtechting
- super elastisch

AKEMI

Lebensmittelsilicon
Silicone alimentaire
Levensmiddelen-siliconen



- physiologisch unbedenklich für Lebensmittelbereiche oder beruflichige Speisezubereitung mit Pulverzugabe
- physikalisch chemisch inert
- pour utilisation avec des produits
- résistance élevée au choc
- très bonne adhérence
- avec durabilité
- zeer geschikt voor de gezondheidszorg
- geschikt voor drinkwater
- bestand tegen
- uitstekende hechting
- met levensmiddelen

AKEMI

Acryl-Dichtstoff
Mastic Acrylique
Acryl-mastiek



- überstrichbar
- Bewegungsaufnahme 6%
- abriebfest
- Meeres- und alkalisch
- peut être peint
- mouvement 18%
- durable
- sans silicone et sans solvant

AKEMI

Marine-Silicon
Silicone marin
Marine-siliconen



- keine Blasenbildung
- verformbar
- schimmelfest
- wasserabweisend
- abriebfest
- 10 Jahre haltbar
- für alle Oberflächen geeignet
- keine Lösungsmittel
- keine Säuren
- keine Alkalien
- keine organischen Lösungsmittel
- abriebfest
- 10 Jahre haltbar

Colour Chart


Цветовая таблица Přehled barev

AGENT



SANITARY SILICONE · САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН · SANITÁRNÍ SILIKON

01 transparent	02 white	03 joint-white	04 ancient white	05 silver-grey	06 chinchilla	07 pergamon	08 joint-grey
09 light-grey	10 grey-white	11 pale-grey	12 bright grey	13 thistle grey	14 silk-grey	15 flannel-grey	16 manhattan
17 stone-grey	18 sanitary-grey	19 agate-grey	20 platinum-grey	21 concrete-grey	22 grey	23 anthracite	24 black
25 pastel-beige	26 jasmine	27 ivory	28 beige	29 sahara	30 sandbeige	31 anemone	32 bahama
33 grey-beige	34 caramel	35 umbra	36 medium brown	37 fawn	38 brown	39 bali	40 rose
41 magnolia	42 stella	43 sunset	44 light blue	45 lilac	46 crocus	47 bermuda	48 sorrento
49 mint	50 ägäis	51 aquamarine	52 mento	53 moss-green	54 yellow	55 curry	56 fire-red
57 ruby-red	58 alu	59 standard-grey	60 light beige				



MARBLE SILICONE · МРАМОРНЫЙ СИЛИКОН · SILIKON NA KÁMEN

01 transparent	02 white	03 light-grey	04 joint-grey	05 chinchilla	06 sanitary-grey	07 stone-grey	08 manhattan
09 concrete-grey	10 khaki	11 anthracite	12 black	13 jasmin	14 bahama	15 apricot	16 dark-brown
17 sunset	18 grey-black	19 anemone	20 translucent	21 silver-grey	22 night-grey	23 black-green	24 high-grade steel
25 mother of pearl-anthracite	26 perlmutt						



CONSTRUCTION SILICONE · КОНСТРУКЦИОННЫЙ СИЛИКОН · STAVEBNÍ SILIKON

01 transparent	02 white	03 bright grey	04 standard-grey	05 sanitary-grey	06 concrete-grey	07 dark-grey	08 bahama
09 oak	10 ocre	11 oak-dark	12 light-brown	13 brown	14 mahagoni	15 bronze	16 black
17 joint-grey							

Further colours on request. Difference of colour due to printing and subject alterations.
Специальные цветовые оттенки - на заказ. Напечатанные оттенки могут отличаться от натуральных.
Další barvy dle poptávky. Odchyly od barevných odstínů při tisku a změny možné.

СИЛИКОНЫ

Silikony

SANITARY SILICONE

1-component joint-sealing material on basis of silicone rubber which hardens in contact with atmospheric humidity. It has fungicidal properties, is highly elastic and acetate cross-linked. Storable for 24 months.

Field of Application:

Especially for expansion and connecting joints in the kitchen and sanitary areas. For use with tiles, glazed ceramics, clinker, enamel, glass, painted wood and plastics.

Not suitable for natural and cast stone!

Size	Sales Unit	Article-No.
60 standard colours		Colour-No. ▼
Special colours on request		▼
310 ml PE-cartridge	20	4 00 xx
400 ml aluminium foil bag	20	4 01 xx

xx = the number of the colour of your choice see colour chart

САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН

1-компонентная уплотнительная масса на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Обладает противогрибковым свойством. Очень эластичная. Прочная на разрыв, нейтральна в контакте. Срок хранения: 24 месяца.

Область применения:

Специально для заполнения швов и стыков в кухнях, ванных комнатах и т.п. Для применения с кафельной плиткой, черепицей, клинкером, эмалевыми покрытиями, стеклом, окрашенным деревом, пластмассами.

Не пригодна для натурального и искусственного камня!

Объем	Продажная единица	Арт. №.
60 стандартных цветов		Цвет № ▼
На заказ: специальные цветовые оттенки!		▼
310 мл PE картридж	20	4 00 xx
400 мл ёартридж в алюминиевой фольге	20	4 01 xx

xx = цветные оттенки по вашему выбору, см. цветовую таблицу

SANITÁRNÍ SILIKONY

1-komponentní silikon, vytvrzující na vzduchu, na bázi silikonového kaučuku, fungicidní nastavení, super elastický, leptající acetáty, 24 měsíce skladovatelný.

Oblast použití:

Speciálně pro vytěšňovací a spojovací spáry v kuchyních a sanitáru na dlaždice, glazovanou keramiku, smalt, sklo, lakované dřevo a umělou hmotu.

Není vhodný pro přírodní a umělé kameny!

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
60 standardních barev		obj.č. ▼
zvláštní barevné odstíny na poptávku		▼
310 ml kartuše	20	4 00 xx
400 ml hliníková fólie	20	4 01 xx

xx = číslo požadované barvy



MARBLE SILICONE

1-component joint-sealing material on basis of silicone rubber which hardens in contact with atmospheric humidity. No discolouration in the contact area, fungicidal properties, tear-fast, neutral cross-linked. Storable for 12 months.

Field of Application:

Especially for expansion and connecting joints. For use with natural and artificial stone such as marble, granite, quartzite, sandstone, terrazzo and the like. Also adheres very well to plaster, ceramics, glass, wood, many metals and plastic.

Size	Sales Unit	Article-No.
26 standard colours		Colour-No. ▼
Special colours on request		▼
310 ml PE-cartridge	20	4 02 xx
400 ml aluminium foil bag	20	4 03 xx

xx = the number of the colour of your choice see colour chart

МРАМОРНЫЙ СИЛИКОН

1-компонентная уплотнительная масса на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Не изменяет цвет камня в зоне контакта. Обладает противогрибковым свойством. Прочная на разрыв, нейтральна в контакте. Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения:

Специально для заполнения швов и стыков деталей из натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, гранит, кварцит, песчаник, террасцо и т.п. Обладает сильной адгезией к штукатурке, керамике, стеклу, дереву, пластмассам.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
26 стандартных цветов		Цвет № ▼
На заказ: специальные цветовые оттенки!		▼
310 мл PE картридж	20	4 02 xx
400 мл ёартридж в алюминиевой фольге	20	4 03 xx

xx = цветные оттенки по вашему выбору, см. цветовую таблицу

SILIKON NA KÁMEN


1-komponentní silikon, vytvrzující na vzduchu, na bázi silikonového kaučuku, záruka žádného vzniku okrajových zbarvení, fungicidní nastavení, odolný vůči trhání, neutrální, skladovatelný 12 měsíců.

Oblast použití:

Speciálně pro vytěšňovací a spojovací spáry v oblasti přírodního a umělého kamene, jako mramoru, žuly, pískovce, keramiky, skla, dřeva, hodně kovů a umělých hmot.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
26 standardních barev		obj.č. ▼
zvláštní barevné odstíny na poptávku		▼
310 ml kartuše	20	4 02 xx
400 ml hliníková fólie	20	4 03 xx

xx = číslo požadované barvy



CONSTRUCTION SILICONE

1-component multi-purpose joint-sealing material on basis of silicone rubber which hardens in contact with atmospheric humidity. It has fungicidal properties, is a multi-purpose sealant and is neutral cross-linked. Storable for 12 months.

Field of Application:

Especially for expansion and connecting joints in the building industry and ancillary trades. For door and window connecting joints, for sealing insulating glass and double-glazed casement windows made of wood, metal or plastic, for sealing jobs in façade work and in the sanitary and metal construction sections. Also for glueing and sealing in the air-conditioning and ventilation sectors as well as in the domestic area.

Not suitable for natural and cast stone

Size	Sales Unit	Article-No.
17 standard colours		Colour-No. ▼
Special colours on request		▼
310 ml PE-cartridge	20	4 04 xx
600 ml aluminium foil bag	20	4 05 xx

xx = the number of the colour of your choice see colour chart

КОНСТРУКЦИОННЫЙ СИЛИКОН

1-компонентная универсальная уплотнительная масса на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Обладает противогрибковым свойством. Прочная на разрыв, нейтральна в контакте. Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения:

Специально для заполнения швов и стыков в строительной индустрии. Для уплотнения стыков дверей и окон, при изготовлении двойных оконных пакетов из дерева, металла и пластмасс. Для уплотнения стыков при фасадных работах. Для склеивания и уплотнения стыков панелей кондиционеров, воздушных нагнетателей. Для домашнего хозяйства.

Не пригодна для натурального и искусственного камня!

Объем	Продажная единица	Арт. №.
17 стандартных цветов		Цвет № ▼
На заказ: специальные цветовые оттенки!		▼
310 мл PE картридж	20	4 04 xx
600 мл ёартридж в алюминиевой фольге	20	4 05 xx

xx = цветные оттенки по вашему выбору, см. цветовую таблицу

STAVEBNÍ SILIKON

1-komponentní silikon, vytvrzující na vzduchu, na bázi silikonového kaučuku, fungicidní nastavení, univerzální použití, neutrální, skladovatelný 12 měsíců.


Oblast použití:

Speciálně pro vytěšňovací a spojovací spáry v oblasti stavebních prací, na dveřní otvory, zapečetění izolačního skla a spojovacích oken ze dřeva, kovu nebo umělé hmoty, těsnění v oblasti fasád, sanitáru a kovových konstrukcí, lepení a utěsnění v vzduchotechniky.

Není vhodný pro přírodní a umělé kameny!

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
17 standardních barev		obj.č. ▼
zvláštní barevné odstíny na poptávku		▼
310 ml kartuše	20	4 04 xx
600 ml hliníková fólie	20	4 05 xx

xx = číslo požadované barvy



Special Silicones

Специальные силиконы

Speciální silikoný



CHEMICAL RESISTANT SILICONE

1-component joint-sealing material on basis of silicone rubber which hardens in contact with atmospheric humidity, high resistance against notching, remains stable at temperatures to 270°C, UV-resistant, neutral cross-linked. Storable for 12 months.

Field of Application: Especially for chemical resistant expansion and connecting joints in breweries, canteen kitchens, laboratories, car-wash centres and in places where steam-jet cleaning is made as well as for high-duty floor joints in underground car parks, warehouses and multi-store car parks.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: sanitary grey 310 ml PE-cartridge	20	4 05 50
Colour: dust grey 310 ml PE-cartridge	20	4 05 51
Colour: anthracite 310 ml PE-cartridge	20	4 05 52

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ СИЛИКОН

1-компонентная уплотнительная масса на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Очень стойкая к механическому воздействию. Термостабильность при 270°C. Стойкая к UV радиации. Нейтрален в контакте. Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения: Специальная химически стойкая масса для уплотнения стыков и швов в пивоварнях, кухнях-столовых, лабораториях, автомобильных мойках с применением паровых моечных систем, подземных автостоянках, складских помещениях и т.п.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: гигиенический серый 310 мл PE картридж	20	4 05 50
Цвет: пыльный серый 310 мл PE картридж	20	4 05 51
Цвет: антрацит 310 мл PE картридж	20	4 05 52

SILIKON NA CHEMIKÁLIE

1-komponentní silikon, vytvrzující na vzduchu, na bázi silikonového kaučuku, velká pevnost v tahu, velice dobrá odolnost vůči chemikáliím, odolnost vůči teplotám do 270°C, UV-odolnost, neutrální, skladovatelný 12 měsíců.

Oblast použití: Speciálně pro spáry v pivovarnictví, velkokychních, laboratořích, mycích zařízeních atd. a tam, kde se pracuje s čistěním za vysokého tlaku, tak jako pro velice používané elastické spáry podlah v podzemních garážích, skladovacích halách a parkovištích.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: sanitární šed 310 ml kartuše	20	4 05 50
barva: prachová šed 310 ml kartuše	20	4 05 51
barva: antracit 310 ml kartuše	20	4 05 52



UNDERWATER SILICONE

1-component joint-sealing material on basis of silicone rubber which hardens in contact with atmospheric humidity, high fungicidal properties, good resistance to disinfectant cleaners containing chlorine as well as steam-jet cleaning, excellent adhesion, neutral cross-linked. Storable for 12 months.

Field of Application: Especially for underwater applications in expansion and connecting joints in swimming pools, sauna, public showers and changing rooms as well as pressure vessel construction. Do not use for drinking water applications and aquariums.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: white 310 ml PE-cartridge	20	4 05 53
Colour: grey 310 ml PE-cartridge	20	4 05 54

ПОДВОДНЫЙ СИЛИКОН

1-компонентная уплотнительная масса на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Обладает противогрибковым свойством. Очень стойкая воздействию дезинфицирующих моечных средств, содержащих хлориды, также к паровым моечным средствам. Обладает сильной адгезией. Нейтрален в контакте. Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения: Специальная масса для уплотнения стыков и швов бассейнов, саун, публичных бань и помещений, сооружений, находящихся под давлением. Непригодна для питьевых сосудов и аквариумов.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: белый 310 мл PE картридж	20	4 05 53
Цвет: серый 310 мл PE картридж	20	4 05 54

SILIKON NA UTĚSNĚNÍ POD VODOU

1-komponentní silikon, vytvrzující na vzduchu, na bázi silikonového kaučuku, silné fungicidné nastavený, odolný vůči chlóru a dezinfekci pro bazény, tak jako vůči čistění párou, neutrální, skladovatelný 12 měsíců.

Oblast použití: Speciálně pro spáry přípojně v oblasti pod vodou v plaveckých bazénech, saunách, mokřem prostředí tak jako v oblasti stavby nádrží. Nevhodné pro nádoby s pitnou vodou a akvária.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: bílá 310 ml kartuše	20	4 05 53
barva: šedá 310 ml kartuše	20	4 05 54



FIREPROOF SILICONE

1-component joint-sealing material on basis of silicone rubber which hardens in contact with atmospheric humidity, high resistance against notching, flame-resistant, very good adhesion, tested and controlled according to DIN 4102-B1, neutral cross-linked. Storable for 12 months.

Field of Application: Especially for flame-resistant expansion and connecting joints in the construction sector such as fireproof doors, fire retarding building materials, fire-resistant glazing, this means where specific fire-protection must be fulfilled.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: white 310 ml PE-cartridge	20	4 05 55
Colour: grey 310 ml PE-cartridge	20	4 05 56
Colour: black 310 ml PE-cartridge	20	4 05 57

ОГНЕУПОРНЫЙ СИЛИКОН

1-компонентная уплотнительная масса на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Очень стойкая к механическому воздействию. Огнеупорна. Очень сильная адгезия. Тестировано согласно DIN 4102 B1. Нейтральна в контакте. Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения: Специальная огнеупорная масса для уплотнения стыков и швов огнеупорных дверей, стекло, огнеупорных материалов и т.п.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: белый 310 мл PE картридж	20	4 05 55
Цвет: серый 310 мл PE картридж	20	4 05 56
Цвет: черный 310 мл PE картридж	20	4 05 57

SILIKON NA OCHRANU PŘED POŽÁREM

1-komponentní silikon, vytvrzující na vzduchu, na bázi silikonového kaučuku, vysoká pevnost, velice špatně vznětlivý, špičková přílnavost, přezkoušeno dle DIN 4102-B1, neutrální, skladovatelný 12 měsíců.

Oblast použití: Speciálně pro těžko vznětlivé spáry v tahu, připojení na stavebních dílcích jako např. protipožární dveře, stavební dílce, které snižují riziko ohně, ohnivzdorného skla, tzn. Všeude tam, kde jsou zvýšené požadavky na protipožární ochranu.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: bílá 310 ml kartuše	20	4 05 55
barva: šedá 310 ml kartuše	20	4 05 56
barva: černá 310 ml kartuše	20	4 05 57

FOOD SAFE SILICONE

1-component joint-sealing material on basis of silicone rubber which hardens in contact with atmospheric humidity, tear-fast, drinking water and food applications, fulfils the requirements of the »DVGW-Arbeitsblatt« (Hygiene-Institut Bonn, Germany) as well as the »KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes« (German Federal Health Office), acetate cross-linked. Storable for 12 months.

Field of Application:
Especially for expansion and connecting joints for food and drinking water applications, drinking water tanks and filters, kitchens, canteen kitchens, dairy industry, butcher's shops, slaughter-houses, cold-storage depots etc. as well as for the production of aquariums.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: transparent 310 ml PE-cartridge	20	4 05 58
Colour: white 310 ml PE-cartridge	20	4 05 59
Colour: grey 310 ml PE-cartridge	20	4 05 60

FOOD SAFE СИЛИКОН

1-компонентная уплотнительная масса на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Очень стойкая к механическому воздействию. Для питьевой воды, безвредна в контакте с пищевыми продуктами. Отвечает требованиям »DVGW-Arbeitsblatt« (Hygieneinstitut Bonn, Germany) и »KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes« (German Federal Health Office).
Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения:
Специальная масса для уплотнения стыков и швов конструкций и сооружений, контактирующих с питьевой водой и пищей: водные резервуары, фильтры, кухни-столовые, маслобойни, мясные цеха, холодильники и т.п. Пригодна для аквариумов.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: прозрачный 310 мл PE картридж	20	4 05 58
Цвет: белый 310 мл PE картридж	20	4 05 59
Цвет: серый 310 мл PE картридж	20	4 05 60

SILIKONY V OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ

1-komponentní silikon, vytvrzující na vzduchu, na bázi silikonového kaučuku, odolný vůči trhání, vhodný pro použití v kontaktu s pitnou vodou a potravinami, odpovídá požadavkům DVGW-pracovního listu W270, tak jako KTW-doporučením spolkového zdravotního úřadu, lepta acetáty, skladovatelný 12 měsíců.

Oblast použití:
Speciálně pro spáry v tahu a připojení v oblasti potravinářství a pitné vody, nádob s pitnou vodou a filtrů, v kuchyních, velkokuchyních, mlékárnách, řeznictvích, jatkách, chladárnách atd, i pro akvária vhodně.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: transparentní 310 ml kartuše	20	4 05 58
barva: bílá 310 ml kartuše	20	4 05 59
barva: šedá 310 ml kartuše	20	4 05 60



ACRYLIC SEALANT

1-component dispersion sealant for joints on the basis of polyacrylate which hardens by means of physical drying. Can be coated with paint, is age and UV resistant and does not contain either solvents or silicone. Storable for 12 months.

Field of Application:
Used for sealing joints and connecting joints which are not exposed to much movement, e.g. door/window joints which border on plaster, masonry, concrete, gas concrete and plasterboard. Also for connections with roller shutter housings, panelled wood ceilings, staircases, lightweight building board walls, in sanitary areas between tiled walls and the ceiling and between skirting tiles and the wall. Cracks in plaster can also be repaired.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: white 310 ml PE-cartridge	20	4 06 01
580 ml aluminium foil bag	20	4 07 01
Colour: grey 310 ml PE-cartridge	20	4 06 02
580 ml aluminium foil bag	20	4 07 02

АКРИЛОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

1-компонентная уплотнительная дисперсия на полиакриловой основе. Отверждается согласно физическим свойствам. Может быть окрашена красками. Стойкая к UV радиации. Не содержит растворителей и силикона.
Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения:
Для уплотнения швов и стыков, не подверженных значительным смещениям: дверные проемы, окна, стыки прессованной штукатурки, кирпичная или каменная кладка, бетон, газобетон, оштукатуренные перегородки. Пригодна для уплотнения швов раздвижных дверей, деревянных панельных потолков, лестниц, легких перегородок, плинтусов, кафельной плитки в местах соединения с потолком. Для ремонта штукатурки.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: белый 310 мл PE картридж	20	4 06 01
580 мл картридж в алюминиевой фольге	20	4 07 01
Цвет: серый 310 мл PE картридж	20	4 06 02
580 мл картридж в алюминиевой фольге	20	4 07 02

AKRYLOVÝ TĚSNÍCÍ PROSTŘEDEK

1-komponentní disperzní těsnící prostředek na bázi polyakrylátů, vytvrzující díky fyzikálnímu vysušení, přelakovatelný, odolný vůči UV, bez rozpouštědel a silikonů, skladovatelný 12 měsíců.

Oblast použití:
Pro vytěsnění spár, které nepodléhají příliš velkým pohybům, např. dveří a okení spáry k nátěrům, zdivu, betonu, sádkkartonu, napojení k dřevěným stropům, schodištím, příčkám, v sanitáru u napojení stěn a stropů, ukončení dlaždic a stěn, opravy trhlin.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: bílá 310 ml kartuše	20	4 06 01
580 ml hliníková fólie	20	4 07 01
barva: šedá 310 ml kartuše	20	4 06 02
580 ml hliníková fólie	20	4 07 02



MS-ADHESIVE SEALANT without of silicone

1-component adhesive on the basis of MS-polymer, no odour nuisance appears during application, can be coated with paint.

Field of Application:
For a long-lasting elastic, non polishable bonding of natural and cast stone. Can also be used to seal joints between natural stone. Excellent adhesion to plaster, ceramics, glass, wood, primers, lacquers as well as a large number of plastics and metals (e.g. zinc, aluminium and steel).

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: grey 310 ml PE-cartridge	12	1 09 10

MS КЛЕЙ ПЛОМБИРАТОР не содержит силикона

1-компонентный клей на основе MS полимеров. В применении не выделяет запахов. Может быть окрашен красками.

Область применения:
Для склеивания натурального и формованного камня. Длительное время сохраняет эластичность. Не полируется. Может применяться для уплотнения стыков между плитками из натурального камня. Обладает сильной адгезией к штукатурке, керамике, стеклу, дереву, грунтованным и лакированным поверхностям, различным пластмассам и металлам (цинк, алюминий, сталь).

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: серый 310 мл PE картридж	12	1 09 10

MS-LEPÍCÍ TĚSNÍCÍ PROSTŘEDEK bez silikonů

1-komponentní lepidlo, na bázi MS-polymeru, bez zápachu, přelakovatelný.

Oblast použití:
Pro stále elastické, nelesklé slepení přírodních a umělých kamenů. Také pro vytěsnění spár z přírodního kamene. Vynikající přilnavost na omítku, keramiku, sklo, dřevo, základové barvy, laky, umělé hmoty a kovy (např. zinek, hliník, ocel).

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: šedá 310 ml kartuše	12	1 09 10



PU Sealants

PU уплотнители

Těsnící prostředky z PU



PU-20 JOINT SEALANT

1-component sealant on the basis of PU (polyurethane-prepolymer), shore hardness 20°C, tested according to DIN 18540, weather and age-resistant, can be coated with dispersion paint. Storable for 12 months.

Field of Application:
Used for expansion and connecting joints in building construction work and civil engineering as well as connecting joints for doors and windows.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: white 600 ml aluminium foil bag	20	4 07 70
Colour: concrete grey 600 ml aluminium foil bag	20	4 07 71
Colour: medium grey 600 ml aluminium foil bag	20	4 07 72

PU 20 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА

1-компонентная уплотнительная масса на основе полиуретан-преполимера. Твердость Shore - 20°C, тестирована согласно DIN 18540. Долговечна и всепогодна. Может быть окрашена дисперсными красками. Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения:
Для уплотнения швов и стыков в строительной и конструкционной индустрии, в гражданской инженерии. Для уплотнения стыков дверей, окон и т.п.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: белый 600 мл ёмридриж в алюминированной фольге	20	4 07 70
Цвет: цементно-серый 600 мл ёмридриж в алюминированной фольге	20	4 07 71
Цвет: средний серый 600 мл ёмридриж в алюминированной фольге	20	4 07 72

PU 20 TĚSNÍCÍ PROSTŘEDEK NA SPÁRY

1-komponentní těsnící hmota na bázi PU (polyuretan-prepolymer), tvrdost 20° Shore, přezkoušeno dle DIN 18540, odolné vůči povětrnostním podmínkám a stáří, přetřítelný pomocí disperzní barvy, skladovatelný 12 měsíců.

Oblast použití:
Pro spáry v tahu a pro připojení ve stavebnictví, tak jako napojovací spáry u dveří a oken.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: bílá 600 ml hliníková fólie	20	4 07 70
barva: betonové šedá 600 ml hliníková fólie	20	4 07 71
barva: střední šedá 600 ml hliníková fólie	20	4 07 72



PU-40 JOINT SEALANT

1-component sealant on the basis of PU (polyurethane-prepolymer), shore hardness 30°C, tested according to ISO 11600, weather and age-resistant, can be coated with dispersion paint. Storable for 12 months.

Field of Application:
Used for floor joints in industrial warehouses as well as for joints which are exposed to chemical substances.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: sand grey 600 ml aluminium foil bag	20	4 07 80

PU 40 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА

1-компонентная уплотнительная масса на основе полиуретан-преполимера. Твердость Shore - 30°C, тестирована согласно ISO 11600. Долговечна и всепогодна. Может быть окрашена дисперсными красками. Срок хранения: 12 месяцев.

Область применения:
Для уплотнения полов в промышленных складских помещениях. Для уплотнения швов, подверженных воздействию химических реактивов.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: песчаный серый 600 мл ёмридриж в алюминированной фольге	20	4 07 80

PU 40 TĚSNÍCÍ PROSTŘEDEK NA SPÁRY

1-komponentní těsnící hmota na bázi PU (polyuretan-prepolymer), tvrdost 30° Shore, přezkoušeno dle DIN 11600, odolné vůči povětrnostním podmínkám a stáří, přetřítelný pomocí disperzní barvy, skladovatelný 12 měsíců.

Oblast použití:
Pro podlahové spáry v průmyslových a skladových prostorech tak jako na spáry, které se dostávají do styku s chemikáliemi.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: pískové šedá 600 ml hliníková fólie	20	4 07 80

PRIMER AP10

adhesion promoter for silicone sealants.

Field of Application:

A good adhesion promoter for absorbent, open-pored bases such as concrete, cement, plaster, wood etc.

Size	Sales Unit	Article-No.
250 ml	1	4 50 21
1000 ml	1	4 50 22

ГРУНТ AP10

Активатор адгезии для силиконовых уплотнительных масс.

Область применения:

Активатор адгезии к пористым камням, таким как бетон, раствор, штукатурка, дерево и т.п.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
250 мл	1	4 50 21
1000 мл	1	4 50 22

PRIMER AP10

Pojivo silikonových těsnících prostředků.

Oblast použití:

Dobré pojivo pro savé, pórovité podklady jako beton, cement, omítka, dřevo, atd.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
250 ml	1	4 50 21
1000 ml	1	4 50 22



PRIMER AP20

adhesion promoter for silicone sealants.

Field of Application:

A special adhesion promoter for all metals.

Size	Sales Unit	Article-No.
250 ml	1	4 50 23
1000 ml	1	4 50 24

ГРУНТ AP20

Активатор адгезии для силиконовых уплотнительных масс.

Область применения:

Активатор адгезии к любым типам металлов.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
250 мл	1	4 50 23
1000 мл	1	4 50 24

PRIMER AP20

Pojivo silikonových těsnících prostředků.

Oblast použití:

Dobré pojivo pro všechny kovy.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
250 ml	1	4 50 23
1000 ml	1	4 50 24



PRIMER AP30

adhesion promoter for silicone sealants.

Field of Application:

A good adhesion promoter for plastics.

Size	Sales Unit	Article-No.
250 ml	1	4 50 25
1000 ml	1	4 50 26

ГРУНТ AP30

Активатор адгезии для силиконовых уплотнительных масс.

Область применения:

Активатор адгезии к любым типам пластмасс.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
250 мл	1	4 50 25
1000 мл	1	4 50 26

PRIMER AP30

Pojivo silikonových těsnících prostředků.

Oblast použití:

Dobré pojivo pro umělé hmoty.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
250 ml	1	4 50 25
1000 ml	1	4 50 26



PRIMER AP40

adhesion promoter for PU 20 and PU 40 Joint Sealant.

Field of Application:

Adhesion promoter for concrete joints and other open-pored surfaces.

Size	Sales Unit	Article-No.
1000 ml	1	4 50 28

ГРУНТ AP40

активатор адгезии для PU 20 и PU 40 Уплотнительных масс.

Область применения:

Активатор адгезии к бетонным панелям и другим пористым поверхностям.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
1000 мл	1	4 50 28

PRIMER AP40

Pojivo pro PU20 a PU40-těsnící prostředky.

Oblast použití:

Přilnavé pojivo pro betonové spáry a jiné pórovité podklady.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
1000 ml	1	4 50 28



Accessories

Аксессуары

Пříslušenství



PRIMER AP70

adhesion promoter for underwater silicone.

Field of Application:
Used for underwater, wet and humid room applications (in combination with AKEMI Underwater Silicone).

Size	Sales Unit	Article-No.
250 ml	1	4 50 27

ГРУНТ AP70

Активатор адгезии для Подводного силикона.

Область применения:
Для подводных работ, сырых помещений в комбинации с АКЕМИ Подводным силиконом.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
250 мл	1	4 50 27

PRIMER AP70

Pojivo pro silikonu pod hladinou vody.

Oblast použití:
Pro použití pod vodou a v prostředí stále mokré (ve spojení s AKEMI - silikonem pod hladinou vody).

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
250 ml	1	4 50 27



CLEANER A

volatizes very quickly, does not form a film and is free of chlorinated hydrocarbon.

Field of Application:
Used for cleaning and removing grease and oil from ceramics, tiles, glass, clinker, enamel and tools as well as removing silicone which has not yet hardened.

Size	Sales Unit	Article-No.
250 ml	1	4 50 11
1000 ml	1	4 50 12
5000 ml	1	4 50 13

ОЧИСТИТЕЛЬ А

Быстроиспаримый. Не оставляет следов. Не содержит хлористых углеводородов.

Область применения:
Для очистки и удаления жира, масляных пятен с поверхности керамики, черепицы, стекла, клинкера, эмалевых покрытий и инструмента. Удаляет не затвердевший силикон.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
250 мл	1	4 50 11
1000 мл	1	4 50 12
5000 мл	1	4 50 13

ČISTIČ A

Pro rychlé odvětrání, nevytváří filmy, bez freonů.

Oblast použití:
Na čištění a odmašťování keramiky, dlaždic, skla, smaltu a pracovních zařízení, tak jako na odstranění ještě nevytvrzeného silikonu.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
250 ml	1	4 50 11
1000 ml	1	4 50 12
5000 ml	1	4 50 13



CLEANER I

volatizes slightly delayed, does not form a film.

Field of Application:
Used for cleaning and removing grease and oil from plastics and painted surfaces.

Size	Sales Unit	Article-No.
250 ml	1	4 50 14
1000 ml	1	4 50 15
5000 ml	1	4 50 16

ОЧИСТИТЕЛЬ I

Медленноиспаримый. Не оставляет следов.

Область применения:
Для очистки и удаления жира, масляных пятен с поверхности пластмасс и окрашенных поверхностей.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
250 мл	1	4 50 14
1000 мл	1	4 50 15
5000 мл	1	4 50 16

ČISTIČ I

Poněkud opožděné odvětrání, nevytváří film.

Oblast použití:
Na čištění a odmaštění umělých hmot a lakovaných ploch.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
250 ml	1	4 50 14
1000 ml	1	4 50 15
5000 ml	1	4 50 16



UNIVERSAL SMOOTHING AGENT

without citric acid, it does not cause subsequent yellowing and is kind to the skin. Can be diluted with water up to 4:1.

Field of Application:
Used to smooth all sealants within the respective given time before the formation of a skin. As a result, the surface of the sealant is closed and very smooth.

Size	Sales Unit	Article-No.
1000 ml	1	4 50 31
5000 ml	1	4 50 32

Larger sizes on request.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Без лимонной кислоты. Не вызывает пожелтения верхнего слоя. Может разбавляться водой до соотношения 4:1.

Область применения:
Для формирования и разглаживания верхнего слоя всех типов уплотнительных масс в период до начала полимеризации массы. В результате, получается гладкая плотная поверхность.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
1000 мл	1	4 50 31
5000 мл	1	4 50 32

Большие размеры на заказ.

PROSTŘEDEK NA VYHLAZOVÁNÍ-UNIVERZÁLNÍ

Bez kyseliny citrónové, žádné pozdější zežloutnutí, neškodný k pokožce, zředitelný s vodou v poměru až 4:1.

Oblast použití:
Pro vyhlazování veškerých těsnících prostředků během vždy udané doby vytvrzování. Tím se vytváří hladké, uzavřené povrchy.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
1000 ml	1	4 50 31
5000 ml	1	4 50 32

Větší balení na poptávku.

SMOOTHING RUBBER ORIGINAL GLÄTTFIX

with a radius and various angles.

Field of Application:
Used to smooth and shape the silicone seal.

Sales Unit	Article-No.
5	4 50 41

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ РЕЗИНА ОРИГИНАЛ GLATTFIX

С радиусами и различными углами.

Область применения:
Для разглаживания и формования силиконовой массы.

Продажная единица	Арт. №.
5	4 50 41

VYHLAZOVACÍ GUMA ORIGINÁL GLATTFIX

Do oblouku a s různými úhly.

Oblast použití:
Pro vyhlazování a tvarování vytěšňovacích spár.

jednotka balení	obj.č.
5	4 50 41



SMOOTHING RUBBER PROFIFIX

with a radius and various angles.

Field of Application:
Used to smooth and shape the silicone seal.

Sales Unit	Article-No.
5	4 50 43

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ РЕЗИНА PROFIFLEX

С радиусами и различными углами.

Область применения:
Для разглаживания и формования силиконовой массы.

Продажная единица	Арт. №.
5	4 50 43

VYHLAZOVACÍ GUMA PROFIFIX

Do oblouku a s různými úhly.

Oblast použití:
Pro vyhlazování a tvarování vytěšňovacích spár.

jednotka balení	obj.č.
5	4 50 43



SKELETON GUN

hand-operated gun

Robust metal construction with tempered driving rod.

Sales Unit	Article-No.
1	4 50 01

for 310 ml cartridges

РАМОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Для ручной работы.

Мощный, металлический с перемещаемым штоком.

Продажная единица	Арт. №.
1	4 50 01

для 310 мл картриджа

SKELETOVÁ PISTOLE

Ruční pistole s přtlakem.

Stabilní kovové provedení s tvrzenou posuvnou tyčí.

jednotka balení	obj.č.
1	4 50 01

pro kartuše á 310 ml



LIGHTWEIGHT GUN TOP

hand-operated gun

Lightweight construction made of plastic and with balanced weight distribution.

Sales Unit	Article-No.
1	4 50 05

for 310 ml cartridges

ЛЕГКИЙ ПИСТОЛЕТ TOP

Для ручной работы.

Легкая пластмассовая конструкция с балансиrom.

Продажная единица	Арт. №.
1	4 50 05

для 310 мл картриджа

LEHKÁ PISTOLE TOP

Ruční pistole s přtlakem.

Lehká konstrukce z umělé hmoty se středovým vyrovnáním hmotnosti.

jednotka balení	obj.č.
1	4 50 05

pro kartuše á 310 ml



Accessories

Аксессуары

Пříslušenství



PROFI-GUN H40

hand-operated gun

Adjustable cartridge holder allowing movement of the handle ensuring a better working position. Its working life can be prolonged by pressing the regulating screw.

	Sales Unit	Article-No.
for 310ml cartridges	1	4 50 09

ПРОФИ-ПИСТОЛЕТ H40

Для ручной работы.

Регулируемое положение держателя патриджа позволяет облегчить применение. Оборудован регулировочным винтом.

	Продажная единица	Арт. №.
для 310 мл патриджа	1	4 50 09

PROFI-PISTOLE H40

Ruční pistole s přitlakem

Otočný držák kartuší, toto umožňuje pohyb držáku a umožňuje tím lepší pracovní držení. Použitím nastavitelného šroubu prodlužuje životnost.

	jednotka balení	obj.č.
pro kartuše à 310 ml	1	4 50 09



PROFI-GUN H45

hand-operated gun

A gun for professionals with a very good transmission ratio and thus comfortable to operate. Pressure release by pulling back the hand lever.

	Sales Unit	Article-No.
for 310ml cartridges	1	4 50 02

ПРОФИ-ПИСТОЛЕТ H45

Для ручной работы.

Пистолет для профессионалов с удобной трансмиссионной подачей для комфортной и точной работы. С курковым релаксером.

	Продажная единица	Арт. №.
для 310 мл патриджа	1	4 50 02

PROFI-PISTOLE H45

Ruční pistole s přitlakem

Pro profíky, velice dobré rozložení páky, tím lehce ovladatelná. Odlehčení tlaku pomocí krátkého zpětného stlačení ruční páky.

	jednotka balení	obj.č.
pro kartuše à 310 ml	1	4 50 02



CYLINDER GUN COX 400 AND COX 600

hand-operated gun

With an aluminium cylinder and mouthpiece for wide-flanged stirrup nozzles.

	Sales Unit	Article-No.
COX 400 for 310 ml cartridges (without plunger collar) for 400ml foil bags	1	4 50 03
COX 600 for foil bags up to 600 ml	1	4 50 06

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ COX 400 И COX 600

Для ручной работы.

С алюминиевым цилиндром и мундштуком для широкопрофильных насадок.

	Продажная единица	Арт. №.
COX 400 и 310 мл (без втулки плунжера), для упаковок в фольге 400 мл	1	4 50 03
COX 600 для упаковок в фольге 600 мл	1	4 50 06

VÁLCOVÁ PISTOLE COX 400 A COX 600

Ruční pistole s přitlakem

S hliníkovým válcem a koncovkou pro trysku se širokou přírubou.

	jednotka balení	obj.č.
COX 400 pro kartuše á 310 ml (bez pístové manžety) a pro fóliový váleček á 400 ml	1	4 50 03
COX 600 pro fóliový váleček á 600 ml	1	4 50 06



CYLINDER GUN H2A AND H3A

hand-operated gun

With an aluminium cylinder and mouthpiece for wide-flanged stirrup nozzles.

	Sales Unit	Article-No.
H2A for 580/600 ml foil bags	1	4 50 04
H3A for 400 ml foil bags	1	4 50 75

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ H2A И H3A

Для ручной работы.

С алюминиевым цилиндром и мундштуком для широкопрофильных насадок.

	Продажная единица	Арт. №.
H2A for 580/600 мл упаковка в фольге	1	4 50 04
H3A for 400 мл упаковка в фольге	1	4 50 75

VÁLCOVÁ PISTOLE H2A A H3A

Ruční pistole s přitlakem

S hliníkovým válcem a koncovkou pro trysku se širokou přírubou.

	jednotka balení	obj.č.
H2A pro fóliový váleček á 580/600 ml	1	4 50 04
H3A pro fóliový váleček á 400 ml	1	4 50 75

FURTHER GUNS

e.g. accu-, compressed-air-, hand-operated guns on request.

ДРУГИЕ ПИСТОЛЕТЫ

Для компрессоров и ручной работы.

DALŠÍ PISTOLE

Např. aku-pistole, pistole na stlačený vzduch, pistole s ručním přítlakem dle poptávky.



SKELETON GUN ADAPTER

incl. plunger

Accessory for the manual skeleton gun (Art.No 4 50 01) and other commercially available skeleton guns. Used to squeeze out AKEMI adhesives in 50 ml cartridges.

АДАПТЕР ДЛЯ РАМОЧНОГО ПИСТОЛЕТА

включая плунжер

Приспособление для рамочного пистолета Арт. № 4 50 01 и др. рамочных пистолетов. Для выдавливания клеев АКЕМИ из 50 мл картриджей.

ADAPTÉR NA SKELETOVÉ PISTOLE

včetně zdvihátka

Jako vložka pro skeletové pistole-manuální (obj.č. 4 50 01) a pro jiné skeletové pistole. Pro vymáčkávání AKEMI lepidel v 50 ml kartuších.

	Sales Unit	Article-No.
for 50 ml cartridges 1:1	1	4 50 07
for 50 ml cartridges 2:1	1	4 50 08

see AKEMI AKEPOX product range

для 50 мл картриджа 1:1	Продажная единица	Арт. №
для 50 мл картриджа 2:1	1	4 50 08

см. АКЕМИ Программу АKEPOX

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
pro 50 ml kartuše 1:1	1	4 50 07
pro 50 ml kartuše 2:1	1	4 50 08

Viz AKEMI AKEPOX-program



BACK-FILLING CORDS PU (POLYURETHANE)

open-cell, yellow, with length of 1 m in the carton.

Field of Application: Primarily for dry rooms. Used for back-filling joints.

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ШНУР PU (полиуретановый)

Пористый, желтого цвета. Длина 1 м в коробке.

Область применения: Для сухих помещений. Закладывается с тыльной стороны шва.

KULATÁ PĚNOVÁ VLOŽKA NA PLNĚNÍ SPÁR PUR (Polyuretan)

Otevřená, žlutá, 1 m tyčky v kartonu.

Oblast použití: Primárně pro suché prostory. Pro zadní vyplnění spár.

Size	Sales Unit	Article-No.
Ø 10 mm	1500 m / carton	4 50 51
Ø 15 mm	1000 m / carton	4 50 52
Ø 20 mm	500 m / carton	4 50 53
Ø 25 mm	350 m / carton	4 50 54
Ø 30 mm	250 m / carton	4 50 55
Ø 35 mm	180 m / carton	4 50 56
Ø 40 mm	150 m / carton	4 50 57
Ø 50 mm	100 m / carton	4 50 58

Объем	Продажная единица	Арт. №
Ø 10 mm	1500 м / в коробке	4 50 51
Ø 15 mm	1000 м / в коробке	4 50 52
Ø 20 mm	500 м / в коробке	4 50 53
Ø 25 mm	350 м / в коробке	4 50 54
Ø 30 mm	250 м / в коробке	4 50 55
Ø 35 mm	180 м / в коробке	4 50 56
Ø 40 mm	150 м / в коробке	4 50 57
Ø 50 mm	100 м / в коробке	4 50 58

Velikost	jednotka balení	obj.č.
Ø 10 mm	1500 m / karton	4 50 51
Ø 15 mm	1000 m / karton	4 50 52
Ø 20 mm	500 m / karton	4 50 53
Ø 25 mm	350 m / karton	4 50 54
Ø 30 mm	250 m / karton	4 50 55
Ø 35 mm	180 m / karton	4 50 56
Ø 40 mm	150 m / karton	4 50 57
Ø 50 mm	100 m / karton	4 50 58



BACK-FILLING CORDS PE (POLYETHYLENE)

closed-cell, not water-absorbent, rot-free, grey.

Field of Application: For wet and humid rooms and outdoors (sealing according to DIN 18540). Used for back-filling joints.

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ШНУР PE (полиэтиленовый)

Плотный, не впитывает воду. Красного цвета.

Область применения: Для сырых и влажных помещений. Для наружного применения согласно DIN 18540. Закладывается с тыльной стороны шва.

KULATÁ PĚNOVÁ VLOŽKA NA PLNĚNÍ SPÁR Pe (Polyetylén)

Nesavá, šedá.

Oblast použití: Pro mokré a vlhké prostory tak jako pro použití venkovní (spáry dle DIN 18540). Pro zadní vyplnění spár.

Size	Sales Unit	Article-No.
Ø 6 mm	5x100 m / carton	4 50 61
Ø 8 mm	5x100 m / carton	4 50 62
Ø 10 mm	5x100 m / carton	4 50 63
Ø 15 mm	5x100 m / carton	4 50 64
Ø 20 mm	5x50 m / carton	4 50 65
Ø 25 mm	5x50 m / carton	4 50 66
Ø 30 mm	5x25 m / carton	4 50 67
Ø 40 mm	135x1 m / carton	4 50 68

Объем	Продажная единица	Арт. №
Ø 6 mm	5x100 м / в коробке	4 50 61
Ø 8 mm	5x100 м / в коробке	4 50 62
Ø 10 mm	5x100 м / в коробке	4 50 63
Ø 15 mm	5x100 м / в коробке	4 50 64
Ø 20 mm	5x50 м / в коробке	4 50 65
Ø 25 mm	5x50 м / в коробке	4 50 66
Ø 30 mm	5x25 м / в коробке	4 50 67
Ø 40 mm	135x1 м / в коробке	4 50 68

Velikost	jednotka balení	obj.č.
Ø 6 mm	5x100 m / carton	4 50 61
Ø 8 mm	5x100 m / carton	4 50 62
Ø 10 mm	5x100 m / carton	4 50 63
Ø 15 mm	5x100 m / carton	4 50 64
Ø 20 mm	5x50 m / carton	4 50 65
Ø 25 mm	5x50 m / carton	4 50 66
Ø 30 mm	5x25 m / carton	4 50 67
Ø 40 mm	135x1 m / carton	4 50 68



Accessories

Аксессуары

Пříslušenství



ADHESIVE MASKING TAPES

Adhere well but are nevertheless easy to remove without leaving traces, endless on the roll.

Field of Application:
Used for masking the flanks of the sealing area.

Width	Sales Unit	Article-No.
19 mm	48 roll of 50 m	4 50 71
25 mm	36 roll of 50 m	4 50 72
38 mm	24 roll of 50 m	4 50 73

КЛЕЙКАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Хорошая адгезия. Удаляется без следа. Цельным куском.

Область применения:
Для маскировки зон обработки уплотнительными массами.

ширина	Продажная единица	Арт. №.
19 mm	48 маток 50 м	4 50 71
25 mm	36 маток 50 м	4 50 72
38 mm	24 маток 50 м	4 50 73

PÁSKY NA OBLEPENÍ

Dobrá přilnavost. Přesto lehce a beze zbytků odstranitelná, nekonečná role

Oblast použití:
Pro ohraničení míst ke spárování.

Šířka	jednotka balení	obj.č.
19 mm	48 rolí á 50 m	4 50 71
25 mm	36 rolí á 50 m	4 50 72
38 mm	24 rolí á 50 m	4 50 73



NOZZLE CUTTING KNIFE (CUTTER)

Field of Application:
Used for cutting off the end cap in front of the cartridge nozzle threads and for cutting the PE nozzle itself to your personal requirements.

Sales Unit	Article-No.
1	4 50 82

ОТРЕЗНОЙ НОЖ

Область применения:
Для подрезки кончиков смесительных насадок и насадок РЕ в нужный размер.

Продажная единица	Арт. №.
1	4 50 82

ŘEZÁK NA PĚNOVÉ TYČKY (CUTTER)

Oblast použití:
Pro odřezání vrchního okraje u kartušových závitů trysek, tak jako pro individuální nařezání PE-tyček.

jednotka balení	obj.č.
1	4 50 82



ANGLE ADAPTER AND NOZZLES LONG

	Sales Unit	Article-No.
Angle adapter for 310ml nozzles	1	4 50 87
Nozzles, long for cartridges	1	4 50 86

УГЛОВОЙ АДАПТЕР И УДЛИНЕННАЯ НАСАДКА

	Продажная единица	Арт. №.
Угловой адаптер для 310 мл насадки	1	4 50 87
Удлиненные насадки для картриджей	1	4 50 86

ÚHLOVÝ KUS A TYČKY DLOUHÉ

	jednotka balení	obj.č.
Úhlový kus pro 310 ml trysky	1	4 50 87
Trysky dlouhé pro kartuše	1	4 50 86



PROTECTIVE SHEETING

Consists of several layers: a smooth plastic film, an elastic layer of polyethylene foam and an absorbent fibrous mat on top.

Field of Application:
Long-term protection during the building period. It protects all natural and artificial stone as well as wood flooring from being soiled or damaged.

Width	Sales Unit	Article-No.
1 m	1 roll of 50m ²	4 50 90

ЗАЩИТНЫЙ ЛИСТ

Состоит из нескольких слоев: гладкая пластиковая пленка, эластичный слой из вспененного полиэтилена и адсорбирующего тканевого мата наверху.

Область применения:
Долговременная защита во время проведения строительных работ. Защищает поверхности из натурального и искусственного камня, дерева и т.п. от загрязнений и повреждений.

ширина	Продажная единица	Арт. №.
1 м	1 маток 50 м ²	4 50 90

KRYCÍ FÓLIE

Vícevrstvá ochrana z umělohmotné fólie, elastické PE-pěny a savé plsti.

Oblast použití:
Dlouhodobá ochrana během stavby. Chrání všechny přírodní, umělé kameny, tak jako dřevěné plochy před znečištěním a poškozením.

Šířka	jednotka balení	obj.č.
1 m	1 rolí á 50 m ²	4 50 90

Accessories and skin protection

Аксессуары и защита кожи рук

Pomocné prostředky a ochrana pokožky

LIQUID GLOVE

protective cream which is soluble in water, free of silicone and kind to the skin.

Prevents oil, grease, dirt, resins and paints from penetrating the skin.

Size	Sales Unit	Article-No.
250 g	12	9 06 10
800 g	6	9 06 11

ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ

Защитный, нежный, водорастворимый крем. Не содержит силикона.

Для защиты кожи рук от воздействия масел, грязи, жира, смол и т.п.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
250 г	12	9 06 10
800 г	6	9 06 11

TEKUTÉ RUKAVICE

Vodou rozpustný, nesilikonový ochranný krém, snášenlivý s kůží.

Chrání kůži před vniknutím oleje, tuku, špíny, pryskyřic a laků.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
250 g	12	9 06 10
800 g	6	9 06 11



HANDWASH CREAM

a cleaning agent made of pure soap with an abrasive, additive which is mild to the skin. It is pH neutral, cleans intensively and returns natural oils to the skin.

Cleans hands which are heavily soiled with oil, grease, paint, sealing compounds, tar, graphite or soot.

Size	Sales Unit	Article-No.
200 g	12	9 06 22
800 g	6	9 06 12
2,5 kg	1	9 06 20
10 kg	1	9 06 13

КРЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

Чистящее средство из натурального мыла с добавкой мелкодисперсного абразива. Р-Н нейтрален. Не вызывает раздражения.

Для очистки кожи рук от жира, масел, сажи, красок, смол, клея, графита и т.п.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
200 г	12	9 06 22
800 г	6	9 06 12
2,5 кг	1	9 06 20
10 кг	1	9 06 13

PASTA NA UMÝVÁNÍ RUKOU

Čistící prostředek z čistého mýdla s jemnou moučkou, pH-neutrální, intenzivní čišťení, zpětně mastíci.

Odstraňuje nečistoty jako oleje, tuky, barvy, těsnící hmoty, téř, grafit a popel.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
200 g	12	9 06 22
800 g	6	9 06 12
2,5 kg	1	9 06 20
10 kg	1	9 06 13



OIL- AND GREASE REMOVER PASTE

Creamy paste with an absorbing agent, easy to apply.

Used to remove grease, oil, wax stains and discolorations arising from plasticizers in sealants on all kinds of natural and artificial stone.

Size	Sales Unit	Article-No.
250 ml tube	12	1 08 96

КРЕМООБРАЗНАЯ ПАСТА С АБСОРБИРУЮЩИМИ ПРИСАДКАМИ.

Кремообразная паста с абсорбирующими присадками.

Для удаления жира, воска, масляных пятен, следов от пластилина, уплотнительных масс с поверхности натуральных и искусственных камней.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
250 мл Тюбик	12	1 08 96

PASTA NA ODSTRANĚNÍ OLEJE A TUKU

Krémovitá, lehce nanositelná pasta s absorpčními prostředky.

Pro odstranění olejů, tuků a voskových skvrn, tak jako na odstranění okrajových zabarvených zón pomocí změkčovadel z přírodních a umělých kamenů.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
250 ml tuba	12	1 08 96



Sealing Systems

Уплотнительные системы

Vytěšňovací systémy



VDF PRIMER

Solventless primer
Field of Application:
Adhesion promoter for the Liquid Film on all mineral bases.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: milky-blue		
10 kg	1	4 08 01
20 kg	1	4 08 02
200 kg	1	4 08 10

VDF ГРУНТ

Не содержит растворителей
Область применения:
Активатор адгезии для Жидкой Пленки ко всем типам минералов.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: молочно-голубой		
10 кг	1	4 08 01
20 кг	1	4 08 02
200 кг	1	4 08 10

VDF PODKLADOVÝ NÁTĚŘ

Podklad bez rozpouštědel.
Oblast použití:
Pojivo pro tekuté fólie na všech minerálních podkladech.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: mléčně modrá		
10 kg	1	4 08 01
20 kg	1	4 08 02
200 kg	1	4 08 10



VDF SEALING TAPE

Sanitary sealing tape
Field of Application:
Used for sealing purposes at corners and edges. It is a reliable way of reinforcing the sealing in areas with a greater tendency to tear. For sealing and binding cracks and joints in screed flooring and concrete we recommend our products Repair Resin BS 101 and Repair Filler BS 102.

Size	Sales Unit	Article-No.
Width 12 cm		
4 x 10 m long	1	4 08 05
1 x 50 m long	1	4 08 06
Width 10 cm		
4 x 10 m long	1	4 08 07
1 x 50 m long	1	4 08 08

VDF УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Гигиеническая уплотнительная лента
Область применения:
Для уплотнения швов, углов, стыков. Превосходное средство для уплотнения мест, подверженных сильным напряжениям. Для пломбировки трещин и швов полов, а также бетона, рекомендуем наши продукты: Ремонтная смола BS 101 и Ремонтная Шпатлевка BS 102.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Ширина 12 см		
4 x 10 м длиной	1	4 08 05
1 x 50 м длиной	1	4 08 06
Ширина 10 см		
4 x 10 м длиной	1	4 08 07
1 x 50 м длиной	1	4 08 08

VDF VYTĚŠŇOVACÍ PÁSKA

Sanitární vytěšňovací páska
Oblast použití:
Pro vytěšňování v oblasti rohů, bezpečně a těsně armování míst, která jsou ohrožena trháním. Pro silné uzavření trhlin a spár v nátěrech a betonu doporučujeme naše výrobky BS 101 a BS 102.

Šířka	jednotka balení	obj.č.
šířka 12 cm		
4 x 10 m délka	1	4 08 05
1 x 50 m délka	1	4 08 06
šířka 10 cm		
4 x 10 m délka	1	4 08 07
1 x 50 m délka	1	4 08 08



VDF LIQUID FILM

Flexible synthetic-resin dispersion on the basis of synthetic-rubber latex. Solventless, compatible with silicone.
Field of Application:
A sealing material which bridges cracks and is impermeable to water but not to steam. Used for sealing larger surfaces in sanitary and humid rooms. Can be applied with a brush or roller.

Size	Sales Unit	Article-No.
Colour: grey		
20 kg	1	4 08 04

VDF ЖИДКАЯ ПЛЕНКА

Эластичная синтетическая Смолистая дисперсия на основе синтетического латекса. Без растворителей, совместима с силиконом.
Область применения:
Непроницаемый для воды (не для пара) уплотнительный материал. Для уплотнения обширных поверхностей гигиенических и жилых помещений. Наносится кистью или валиком.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
Цвет: серый		
20 кг	1	4 08 04

VDF TEKUTÁ FÓLIE

Flexibilní disperze z umělohmotné pryskyřice na bázi latexu, bez rozpouštědel, snášenlivé se silikony.
Oblast použití:
Propouštějící vodu, těsnící hmota propouštějící vodní páru pro natírání a rolování-plošné vytěšňování v sanitárních a vlhkých prostorách.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
barva: šedá		
20 kg	1	4 08 04

Repair of screed flooring and concrete

Ремонт заливных цементных и бетонных полов

Opravy potěrů a betonu

BS 101 REPAIR RESIN

Flowing, fast-hardening 2-component product based on polyester resins

Field of Application:
Used for sealing and binding cracks and joints in screed flooring and concrete indoors.

Size	Sales Unit	Article-No.
1000 g	12	5 03 00

BS 101 ЖЕМОТНАЯ СМОЛА

Текучий, бестросохнущий 2-компонентный продукт на основе полиэфирных смол

Область применения:
Используется для пломбирования и усиления трещин, швов и стыков заливных цементных и бетонных полов в помещениях.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
1000 г	12	5 03 00

BS 101 LIČÍ PRYSKYŘICE NA OPRAVY

Tekutý, rychle tvrdící 2-komponentní výrobek na polyesterové bázi

Oblast použití:
Pro účinné uzavírání trhlin a spár u potěrů a betonu ve vnitřním prostředí.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
1000 g	12	5 03 00



BS 102 REPAIR FILLER

Paste-like, fast-hardening 2-component product based on polyester resins

Field of Application:
Used for sealing and binding joints and holes as well as bonding metal profiles in screed flooring and concrete indoors.

Size	Sales Unit	Article-No.
1000 g	12	5 03 01

BS 102 РЕМОТНАЯ ШПАТЛЕВКА

Пастообразный, бестросохнущий 2-компонентный продукт на основе полиэфирных смол

Область применения:
Используется для пломбирования и усиления швов и каверн, крепления металлических профилей на заливных цементных и бетонных полах в помещениях.

Объем	Продажная единица	Арт. №.
1000 г	12	5 03 01

BS 102 PACHTOVACÍ HMOTA NA OPRAVY

Pasta, rychle tvrdící 2-komponentní výrobek na bázi polyesterové

Oblast použití:
Pro účinné uzavírání spár a děr, tak jako na lepení kovových profilů a betonu ve vnitřním prostředí.

velikost balení	jednotka balení	obj.č.
1000 g	12	5 03 01



AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · E-Mail: info@akemi.com
Tel. +49(0)911-642960 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

AKEMI®
*The original
in stone!*