

Техническое описание

1/1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Очиститель плесени для керамики – быстродействующий слабощелочной очиститель на основе активных хлорных компонентов. Не содержит сольвентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат легко и быстро удаляет органические отложения с поверхности фасадов, стен, выполненных из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, бетонные блоки и т.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Распылять равномерно на поверхность с расстояния 25 см. В случае необходимости, нанести еще раз.
2. Не допускать высыхания. Если необходимо, обработку повторить.
3. Продолжительность воздействия препарата от 10 до 20 минут, затем поверхность тщательно промыть водой со щеткой.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Не допускать контакта с металлами, деревом, одеждой.
- Не смешивать отработанный препарат с чистым.
- В случае попадания препарата на растения, немедленно промыть водой.
- Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
- Препарат зарегистрирован в Федеральном Агентстве Защиты Окружающей Среды под № 2036171.
- После применения, промыть распылительную головку водой.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расход:	10 - 20м ² /л
Цвет:	прозрачно-желтоватый
Плотность:	1,10 г/ см ³
Р-Н показатель:	прим. 11

Срок годности: 3 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.

TIS 02.10