

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА ДЛЯ КУЗОВОВ - на основе природного и синтетического каучука (SBR). Отличительные особенности:
-может быть покрыта лаками, погодоустойчива, эластичная
-шлифуется, быстро твердеет, хорошо разглаживается
-отличная адгезия к различным материалам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для заделки швов, стыков, соединений на транспортных средствах, катерах, лодках, кораблях, прицепах, вагонах, контейнерах, отопителях и т.п. Имеет отличную адгезию к металлам, дереву, различным пластмассам, лакированным поверхностям и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой, сухой. Глянцевые поверхности рекомендуется слегка прошкурить.
2. Наносить массу кистью или шпателем, тщательно втирая и сохраняя наружную структуру.
3. Время отверждения зависит от толщины слоя и температуры.
4. Окраска может производиться только полностью отвердевшего слоя.
5. Инструмент легко очищается АКЕМИ® НИТРО-РАСТВОРИТЕЛЕМ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- используйте АКЕМИ® ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ для защиты кожи рук.
- затвердевший препарат может быть удален длительным воздействием растворителя
- затвердевший препарат является безвредным для здоровья

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ. ДАННЫЕ "ЕС"**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Цвет: серый
Плотность: 1,30 гр/см³
Рабочая температура: +5 +35°C

Время окончательного отверждения слоя в 2 мм: 1 день
Термическая стабильность: -30 +80°C, на короткое время до 180°C
Химическая стабильность: стойкость к воде, разбавленным кислотам и щелочам, на короткое время - к бензину.

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.