

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® МОНТАЖНАЯ ПАСТА - несодержащая асбеста монтажная паста на основе натрийсиликонового жидкого стекла.

Отличительные особенности:

- проста в применении, отверждается от тепла выхлопных газов
- газонепроницаема, выдерживает температуру до 700°C
- предотвращает ржавление в соединении - легкий демонтаж узла
- не содержит растворителей и асбестов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для уплотнения разборных соединений и предотвращения их ржавления. Даже после длительного периода эксплуатации, будучи обработанными препаратом, соединения легко разбираются.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1.Перед сборкой, соединения очистить от грязи, ржавчины и пыли.
- 2.Намазать зону контакта и собрать соединение. При необходимости, разгладить остатки пасты с водой.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

-загрязненные препаратом руки или одежда, легко отмываются водой.

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ.ДААННЫЕ "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: бежевый

Плотность: 1,63 гр/см³

Выдерживает температуру до 700°C.

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.