

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** АКЕМИ® БЕЗАСБЕСТОВАЯ ЗАМАЗКА - однокомпонентная шпаклевочная масса на основе натрийсиликонового жидкого стекла.

Отличительные особенности:

- готова к употреблению, проста в применении
- будучи затвердевшей, очень прочная, газонепроницаема
- стойкая к температуре до 700°C
- не содержит растворителя и асбеста
- отверждается от тепла выхлопных газов

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Препарат применяется для заделки небольших дыр и трещин на глушителях, выпускных трубах, элементах топок, печей и т.п. Прекрасно поглощает шум.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

- 1.Тщательно очистить место ремонта и смочить водой.
- 2.Замазать пробойну толщиной слоя в 2-4 мм. В случае необходимости, разгладить поверхность смачивая водой.
- 3.Приблизительно 1 км двигаться с умеренной скоростью, пока замазка затвердеет основательно.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:**

-загрязненные препаратом руки или одежда, легко отмываются водой

**О БЕЗОПАСНОСТИ СМ.ДААННЫЕ "ЕС"**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Цвет: темно-серый

Плотность: 1,57 гр/см<sup>3</sup>

Термостойкость: до 700°C

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

**СПРАВКА:**

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.