

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® БЕЗАСБЕСТОВАЯ ЗАМАЗКА - однокомпонентная шпаклевочная масса на основе натрийсиликонового жидкого стекла.

Отличительные особенности:

- готова к употреблению, проста в применении
- будучи затвердевшей, очень прочная, газонепроницаема
- стойкая к температуре до 700°C
- не содержит растворителя и асбеста
- отверждается от тепла выхлопных газов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для заделки небольших дыр и трещин на глушителях, выпускных трубах, элементах топок, печей и т.п. Прекрасно поглощает шум.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1.Тщательно очистить место ремонта и смочить водой.
- 2.Замазать пробойну толщиной слоя в 2-4 мм. В случае необходимости, разгладить поверхность смачивая водой.
- 3.Приблизительно 1 км двигаться с умеренной скоростью, пока замазка затвердеет основательно.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

-загрязненные препаратом руки или одежда, легко отмываются водой

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ.ДАННЫЕ "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: темно-серый

Плотность: 1,57 гр/см³

Термостойкость: до 700°C

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.