

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ - высококачественный грунт на основе акриловых смол с антикоррозионными добавками.
Отличительные особенности:
-великолепная защита от коррозии, приостанавливает распространение коррозии
-быстро сохнет, погодоустойчивый
-не содержит тяжелых металлов (свинца, хрома, кадмия)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат используется в кузовных мастерских, на производстве, хобби.
Пригоден для обработки автотранспортных средств, катеров, лодок, контейнеров, емкостей и др. объектов, подверженных воздействию коррозии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1.Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
- 2.Перед применением ,содержимое тщательно перемешать.
- 3.Наносить кистью, валиком или пульверизатором. В случае необходимости, разбавить АКЕМИ® НИТРО-РАСТВОРИТЕЛЕМ (добавка не более 5-10%).
- 4.При необходимости, повторный слой наносить через 20-30 минут.
- 5.При последующем нанесении однокомпонентных лаков время сушки - 1-2 часа.
- 6.Инструмент легко очищается АКЕМИ® НИТРО-РАСТВОРИТЕЛЕМ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ;

- используйте АКЕМИ® ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ для защиты кожи рук.
- наносимый слой не должен превышать 60 микрон, в противном случае, никаких гарантий качества последующей лакировки
- является отличной прослойкой между металлом и лаками
- излишки нанесенного препарата легко удаляются сольвентами.

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ.ДАННЫЕ "ЕС"**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Цвет: красно-коричневый, серый
Плотность: 1,25 гр/см³ Рабочая температура: +5 +35°C
Высыхание: через 15-30 мин от пыли
- 24 часа - слой сухой
- 1 неделя - полное
Толщина высохшего слоя: 40-60 микрон Расход: 6-8 м2/л

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.