

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА - на основе полиизобутилена.

Отличительные особенности:

- самоклеящаяся, может быть окрашена
- не стареет, стойкая с воде, солям и щелочам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лента применяется для заделки швов, щелей, нанесения на поверхности из стали, алюминия, цинка, пластмассы, дерева и т.п., транспортных средств, катеров, вагонов, лодок и др.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1.Поверхность должна быть чистой и сухой.
- 2.Постепенно отматывая ленту, наносить на поверхность с прижиманием.
- 3.Обработанные части, в случае необходимости, подвергнуть дальней обработке: окраске, лакировке и т.п.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- сильно перетянутая лента, может слегка расползаться в местах напряжений
- лента не является вредной для здоровья

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ.ДАННЫЕ "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Плотность: 1,7 гр/см²

Рабочая температура: +5 +35°C

Сохраняет свойства при температуре: -25 +80°C

При условии хранения в прохладном месте, в плотно закрытой коробке, срок годности составляет несколько лет.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.