

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® КРАСКА ДЛЯ СУППОРТОВ КОЛЕС - на основе высококачественных акриловых смол, растворенных в сольвентах. Отличительные особенности:

- быстро сохнет, легко полируется
- отличная укрывистость
- великолепная адгезия к стали, алюминиевым сплавам
- не желтеет, не выцветает
- высокая прочность и эластичность слоя
- не содержит свинца, вредных газов, стойкость к бензину, солям, мойкам машинным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат идеально подходит для окраски тормозных суппортов и придания спортивного характера автомобилю в сочетании с легкосплавными колесными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1.Согласно инструкции, автомобиль установить на подставки и снять колеса.
- 2.Части, подлежащие окраске очистить от грязи, жира, слегка прошкурить и
- 3.Содержимое тщательно взболтать при появлении стука шарика.
- 4.Поверхности, неподлежащие обработке, закрыть бумагой.
- 5.Наносить тонкими слоями с межслойной просушкой 3-5 мин.с расстояния 25см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- используйте АКЕМИ® ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ для защиты кожи рук.
- не применять при высоких температурах или под палящим солнцем, во избежание появления матовости. Оптимальная темп.+15 +25°C
- поверхность высыхает быстрее при нанесении нескольких тонких слоев, нежели одного толстого
- по окончании работ, баллон"СПРЕЙ" распылять 1сек вниз форсункой, во избежание закупорки
- инструмент легко очищается АКЕМИ® НИТРО-РАСТВОРИТЕЛЕМ

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ.ДАнные "ЕС"**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Цвет: красный, желтый, синий
Плотность: 0,8 гр/см³ Расход: 1,3 м²/баллон
Высыхание: через 10мин от пыли

- 25 - не липнет
- 50 - не остается отпечатка
- 24 часа наступает полная твердость.

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.