

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК МЕТАЛЛИК - на основе высококачественных акриловых смол, растворенных в сольвентах. Отличительные особенности:

- быстро сохнет, легко полируется
- отличная укрывистость
- не воздействует на оригинальный цвет покрытия
- не желтеет, не выцветает
- высокая прочность и эластичность слоя
- не содержит свинца, вредных газов, стойкость к бензину, солям, мойкам машинным способом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат наносится как окончательный слой, при покраске 2-компонентными лаками металлик. Обладает стойкостью к едким веществам. Применяется

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой сухой и слегка шероховатой.
2. Содержимое тщательно взболтать при появлении стука шарика.
3. Поверхности, неподлежащие обработке, закрыть бумагой.
4. Наносить тонкими слоями с межслойной просушкой 3-5 мин. с расстояния 25см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- используйте АКЕМИ® ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ для защиты кожи рук.
- не применять при высоких температурах или под палящим солнцем, во избежание появления матовости. Оптимальная темп. +15 +25°C
- поверхность высыхает быстрее при нанесении нескольких тонких слоев, нежели одного толстого
- по окончании работ, баллон "СПРЕЙ" распылять 1сек вниз форсункой, во избежание закупорки
- инструмент легко очищается АКЕМИ® НИТРО-РАСТВОРИТЕЛЕМ

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ. ДАННЫЕ "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Цвет: прозрачный
- Плотность: 0,8 гр/см³ Расход: 1,2 м²/баллон
- Высыхание: через 14мин от пыли
 - 25 - не липнет
 - 50 - не остается отпечатка
 - 24 часа наступает полная твердость.

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.