

ХАРАКТЕРИСТИКИ: АКЕМИ® ГРУНТ СПРЕЙ - высококачественный грунт на нитрокомбинированной основе.

Отличительные особенности:

- быстро высыхает, отличная адгезия к стали, дереву
- отличная укрывистость, возможно многослойное нанесение
- надежная прослойка между поверхностью и окончательной лакировкой
- не содержит свинца и вредных газов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Препарат наносится на металлические поверхности перед нанесением окончательных лаков и эмалей. Применяется в мастерских, хобби и т.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- 1.Поверхность очистить от ржавчины, жира, пыли. Остатки ржавчины обработать АКЕМИ® ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ.
- 2.Поверхности, неподлежащие обработке, закрыть бумагой.
- 3.Содержимое тщательно встряхнуть при появлении стука шарика.
- 4.Наносить тонкими слоями, с межслойной сушкой 3-5 мин, с расстояния 25 см.
- 5.После высыхания, в течение 2-4 часов, прошкурить мелкой (П. 600) наждачкой перед окончательной лакировкой.
- 6.Используйте АКЕМИ® АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ для окончательной окраски.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- используйте АКЕМИ® ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ для защиты кожи рук.
- не применять при высокой температуре или под палящим солнцем, во избежание появления матовости. Оптимальная темп. +15 +25°C
- поверхность высыхает быстрее при нанесении нескольких тонких слоев, нежели одного толстого
- по окончании работ, баллон распылять форсункой вниз 1сек, во избежание закупорки
- инструмент легко очищается АКЕМИ® НИТРО-РАСТВОРИТЕЛЕМ

О БЕЗОПАСНОСТИ СМ. ДАННЫЕ "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: светло-серый Плотность: 0,8 гр/см³

Расход: 0,5-1 м²/баллон

Высыхание: через 15мин от пыли

- 30 - не остается отпечатка
- 2-4 часа - можно шкурить

Срок годности: 1 год, при условии хранения в прохладном, недоступном для мороза месте, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.